



*För en bättre  
byggarbetsplats!*

- **SIDO-/FALLSKYDD**
- **BULLERSKYDD**
- **VÄDERSKYDD**
- **ENERGIBESPARING**

**dBarrier®** är marknadens enda allt-i-ett skydd som enkelt och snabbt monteras på ringbyggnadsställningssystem.

- ✓ Ett sidoskydd som ger ett fallskydd på byggnadsställningar. Är typkontrollerat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- ✓ Medelvärde på bullerreduktion: 21,2 dB. Reducerar buller upp till 46,7 dB. Testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- ✓ Tål vindstyrkor på minst 137 km/h. Testad i vindtunnel på TitanX.
- ✓ Omsluter byggnadsställningen för en kontrollerbar miljö. Värmeledningsförmåga testad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

[www.dbarrier.se](http://www.dbarrier.se)

**dBarrier®**  
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.dbarrier.se](http://www.dbarrier.se) | [info@dbarrier.se](mailto:info@dbarrier.se)  
dBarrier är ett varumärke inom Järven AB

**dBarrier®** är ett varumärke utvecklat, designat och producerat av Järven Group. Järven Group har 40 års erfarenhet av hur man kan minska buller, både inomhus och utomhus. **dBarrier®** förenklar arbetet under alla årstider och är tillverkat för att kunna fungera lika bra ute på Nordsjön som vid varmare breddgrader.

Genom att använda **dBarrier®** får man ett bullerskydd, ett sido-/fallskydd, ett väderskydd och energibesparing i en och samma produkt.



**dBarrier®** säkras med hjälp av vårt **FASTener®** system. Systemet är tillverkat av rostfritt fjäderstål vilket möjliggör snabba och effektiva omgrupperingar från en arbetsplats till en annan. Monteringen av **dBarrier®** är smidig, enkel och sker inifrån, stående på byggnadsställningen och kräver inga verktyg eller hjälpmedel. **dBarrier®** är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. **dBarrier®** är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta.

**dBarrier®** förvaras smidigt genom att vikas ihop, antingen på avsedd plats eller i våra anpassade **dBarrier®** transport-/förvaringslådor.

## FAKTA

<b>Bullerabsorption:</b>	Klass D, enligt ISO 354 och ISO 11654
<b>Bullerreduktion:</b>	Medel: 21,2dB, max: 46,7dB enligt ISO 140-3
<b>Värmekonduktivitet:</b>	1,11 m <sup>2</sup> K/W. Enligt standard EN12667 & EN823
<b>Vikt:</b>	ca. 5,8 kg/m <sup>2</sup> (Beroende på storlek)
<b>Temperaturbeständighet:</b>	-30°C / 70°C
<b>Brandklassning:</b>	Flamsäkert enligt EN-ISO 11925-2
<b>Sidoskydd:</b>	Typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollnummer: SC1146-13
<b>Vindtunneltestad:</b>	Klarar vindstyrkor på minst 137 km/h (38m/s, Beaufort 12)

Art. nr.	Benämning	Storlek	Färg
71520	dBarrier höjd 1m	L 0,73 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71523	dBarrier höjd 1m	L 1,09 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71526	dBarrier höjd 1m	L 1,40 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71529	dBarrier höjd 1m	L 1,57 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71532	dBarrier höjd 1m	L 2,07 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71535	dBarrier höjd 1m	L 2,57 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71538	dBarrier höjd 1m	L 3,07 x H 1,0 m	Gul alt. Blå
71520	dBarrier höjd 2m	L 0,73 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71523	dBarrier höjd 2m	L 1,09 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71526	dBarrier höjd 2m	L 1,40 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71529	dBarrier höjd 2m	L 1,57 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71532	dBarrier höjd 2m	L 2,07 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71535	dBarrier höjd 2m	L 2,57 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
71538	dBarrier höjd 2m	L 3,07 x H 2,0 m	Gul alt. Blå
75000	D dBarrier valfri storlek och färg		

OBS! Storlekarna är anpassade för ringbyggnadsställningssystem. Finns även för andra ställningsmått.



[www.dbarrier.se](http://www.dbarrier.se)

**dBarrier®**  
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.dbarrier.se](http://www.dbarrier.se) | [info@dbarrier.se](mailto:info@dbarrier.se)  
dBarrier är ett varumärke inom Järven AB