



*För en bättre
byggarbetsplats!*

- **SIDO-/FALLSKYDD**
- **BULLERSKYDD**
- **VÄDERSKYDD**
- **ENERGIBESPARING**

dBarrier® är marknadens enda allt-i-ett skydd som enkelt och snabbt monteras på ringbyggnadsställningssystem.

- ✓ Ett sidoskydd som ger ett fallskydd på byggnadsställningar. Är typkontrollerat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- ✓ Medelvärde på bullerreduktion: 21,2 dB. Reducerar buller upp till 46,7 dB. Testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- ✓ Tål vindstyrkor på minst 137 km/h. Testad i vindtunnel på TitanX.
- ✓ Omsluter byggnadsställningen för en kontrollerbar miljö. Värmeledningsförmåga testad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

www.dbarrier.se

dBarrier®
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.dbarrier.se | info@dbarrier.se
dBarrier är ett varumärke inom Järven AB

dBarrier® är ett varumärke utvecklat, designat och producerat av Järven Group. Järven Group har 40 års erfarenhet av hur man kan minska buller, både inomhus och utomhus. **dBarrier®** förenklar arbetet under alla årstider och är tillverkat för att kunna fungera lika bra ute på Nordsjön som vid varmare breddgrader.

Genom att använda **dBarrier®** får man ett bullerskydd, ett sido-/fallskydd, ett väderskydd och energibesparing i en och samma produkt.



dBarrier® säkras med hjälp av vårt **FASTener®** system. Systemet är tillverkat av rostfritt fjäderstål vilket möjliggör snabba och effektiva omgrupperingar från en arbetsplats till en annan. Monteringen av **dBarrier®** är smidig, enkel och sker inifrån, stående på byggnadsställningen och kräver inga verktyg eller hjälpmedel. **dBarrier®** är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. **dBarrier®** är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta.

dBarrier® förvaras smidigt genom att vikas ihop, antingen på avsedd plats eller i våra anpassade **dBarrier®** transport-/förvaringslådor.

FAKTA

Bullerabsorption:	Klass D, enligt ISO 354 och ISO 11654
Bullerreduktion:	Medel: 21,2dB, max: 46,7dB enligt ISO 140-3
Värmekonduktivitet:	1,11 m ² K/W. Enligt standard EN12667 & EN823
Vikt:	ca. 5,8 kg/m ² (Beroende på storlek)
Temperaturbeständighet:	-30°C / 70°C
Brandklassning:	Flamsäkert enligt EN-ISO 11925-2
Sidoskydd:	Typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Typkontrollnummer: SC1146-13
Vindtunneltestad:	Klarar vindstyrkor på minst 137 km/h (38m/s, Beaufort 12)

Art. nr.	Benämning	Storlek	Färg
71490	dBarrier höjd 1m	L 0,73 x H 1,0 m	Grå
71493	dBarrier höjd 1m	L 1,09 x H 1,0 m	Grå
71496	dBarrier höjd 1m	L 1,40 x H 1,0 m	Grå
71499	dBarrier höjd 1m	L 1,57 x H 1,0 m	Grå
71502	dBarrier höjd 1m	L 2,07 x H 1,0 m	Grå
71505	dBarrier höjd 1m	L 2,57 x H 1,0 m	Grå
71508	dBarrier höjd 1m	L 3,07 x H 1,0 m	Grå
71520	dBarrier höjd 2m	L 0,73 x H 2,0 m	Grå
71523	dBarrier höjd 2m	L 1,09 x H 2,0 m	Grå
71526	dBarrier höjd 2m	L 1,40 x H 2,0 m	Grå
71529	dBarrier höjd 2m	L 1,57 x H 2,0 m	Grå
71532	dBarrier höjd 2m	L 2,07 x H 2,0 m	Grå
71535	dBarrier höjd 2m	L 2,57 x H 2,0 m	Grå
71538	dBarrier höjd 2m	L 3,07 x H 2,0 m	Grå

75000-D dBarrier valfri storlek.

OBS! Storlekarna är anpassade för ringbyggnadsställningssystem.
Finns även för andra ställningsmått.



www.dbarrier.se

dBarrier®
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.dbarrier.se | info@dbarrier.se
dBarrier är ett varumärke inom Järven AB